



Simili cuir Maglia

Spradling 010026

45,83 €_{HT}

55,00 €_{TTC}

A partir de

Support : Polyester Hi-Loft Enduction : PVC sans phtalates Largeur :

137 cm Poids : 680 g/m² Résistance Abrasion : > 100 000 tours

Martindale Solidité teintés aux UV : 7/8 Résistance Feu : M2 -

FAR25/853 - IMO A652 - MED - FMVSS 302 Traitement Permablok 3 :

Antibactérien, antitache, antifongique PERMABLOK3® crée une barrière résistante et efficace contre les trois problèmes rencontrés dans le secteur de la santé et l'hôtellerie-restauration : les microbes, l'abrasion et les taches PERMABLOK3® offre une protection

antifongique et antibactérienne. Revêtement protecteur et

traitements : Cold Crack -15°C PERMABLOK3® Finition Antitache

>100.000 cycles de test Martindale (EN ISO 12947:1999 Partie 2)

Support et surface résistants aux moisissures Résistance aux UV:

XENOTEST DIN 54004 / NTC 1479 (échelle de laines bleues) EN 71-3

(sécurité des jouets: migration de certains éléments) 2005/84/CE

(phtalates dans les jouets et articles de puériculture) Résistant aux

taches de sulfures Finition antistatique

LIVRAISON

Délai de livraison :	7 jours indicative
Délai de fabrication :	jours indicative

CARACTERISTIQUES

Normes Non feu	M2
Normes Non feu	EN 1021-1/2 : flamme
Compositions	vinyle Pvc sur support
Resistances Martindale	100000
Poids g/m2	680
Aspect	effet textile

1/ CHOISIR VOTRE REVÊTEMENT

